

CONVIENT À TOUS LES TYPES DE BOIS*

*Laisser vieillir le cèdre un minimum de 6 mois avant d'appliquer l'huile.

Comme nos produits sont composés d'ingrédients écologiques, seul le nettoyant GLOUROS 1806 est recommandé pour le nettoyage. Tout autre produit nettoyant ou de préparation de surface pourrait causer des problèmes d'adhésion de votre huile écologique.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le bois doit être entièrement sec, exempt de poussière et absorbant. Nous recommandons d'enlever le glacié d'usinage du bois avec un sablage au grain 100. Appliquer à des températures supérieures à 10°C et vous assurer que la température demeure au-delà de 10°C pendant un minimum de 8 h après l'application.

APPLICATION DE L'HUILE

1^{er} COUCHE

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Appliquer au pinceau, au fusil ou au rouleau de façon à bien saturer le bois. Voir à égaliser l'excédent d'huile au bout de 5 minutes, au besoin. Attendre environ 18 heures avant de passer la deuxième couche.

2^e COUCHE

Appliquer plus finement et égaliser l'excédent d'huile au pinceau après environ 5-10 minutes. Sur parement des maisons, fenêtres ou autres surfaces, une 3^e couche est recommandée, procéder de la même façon qu'à la deuxième couche.

NETTOYAGE

Recommandé à tous les ans sur les terrasses avec GLOUROS 1806.

IMPORTANT AVANT DE DÉBUTER LE HUILAGE

Nos produits étant colorés avec des pigments naturels, il peut y avoir des variations de couleur entre les productions. Par conséquent, il est primordial de faire un essai de couleur sur une petite partie de votre projet avant de procéder à l'application complète. Assurez-vous que le résultat correspond à vos attentes avant de poursuivre.

De plus, la préparation et l'âge du bois peuvent aussi faire varier considérablement la teinte finale. Nous ne sommes pas responsables de la couleur obtenue dans le cas où aucun essai n'a été effectué ou si des teintes ont été mélangées.

**LA RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR
ET DU MANUFACTURIER SE LIMITE À LA
VALEUR DU PRODUIT.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AFIN D'ÉVITER DES PHÉNOMÈNES D'AUTOCOMBUSTION, LES CHIFFONS, DISQUES DE POLISSAGE, APPLICATEURS IMPRÉGNÉS D'HUILE DOIVENT ÊTRE PLACÉS À L'ABRI DE L'AIR DANS UN RÉCIPIENT MÉTALLIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉ OU IMMERGÉS DANS L'EAU POUR ENSUITE PROCÉDER À LEUR ÉLIMINATION.

version 1

NOTE - ENTRETIEN

Nettoyer avec le GLOUROS 1806 et repasser par la suite l'huile ALIS 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne. (Habituellement 1 fois par année sur les terrasses et aux 3 à 5 ans sur les bardages)

LIVOS CANADA
T. 1 877 909-3123 - F. 418 365-7915
20, route Goulet, Proulxville (Québec) G0X 2B0

LIVOS.CA